

PROJETO ELÉTRICO - POSTO CENTRAL

PLANTA S/ ESC

DESCRIÇÃO

1. Até Exigir pra INTERFONE:
a) Luminárias: Luminárias de embutir para 2 lâmpadas fluorescentes de 20 Watts. Luminárias de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 40 Watts. Luminárias de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 20 Watts. Luminárias de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente de 40 Watts.
b) Chaves: Chaves de embutir para 10 amperes e 250 volts, com placa de 4" x 2". Chaves de embutir para 10 amperes e 250 volts, com placa de 4" x 4".
c) Tomadas: Tomadas de embutir para 10 amperes e 250 volts, com placa de 4" x 2". Tomadas de embutir para 10 amperes e 250 volts, com placa de 4" x 4".
d) Condutores: Condutores de cobre isolados com material termoplástico, para 750 volts, de seção nominal de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 500 mm², 630 mm², 800 mm², 1000 mm².
e) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
f) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
g) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
h) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
i) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
j) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
k) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
l) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
m) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
n) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
o) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
p) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
q) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
r) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
s) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
t) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
u) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
v) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
w) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
x) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
y) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.
z) Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido roscável, de seção nominal de 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 85 mm, 110 mm, 135 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm, 1000 mm.

NOTAS

1. Condutores não especificados são de seção 2,5 mm².
2. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
3. Todos os eletrodutos embutidos no piso devem ser concretados.
4. Todos os eletrodutos aparentes devem ser fixados com braçadeiras.
5. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
6. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
7. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
8. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
9. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
10. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
11. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
12. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
13. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
14. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
15. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
16. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
17. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
18. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
19. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
20. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
21. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
22. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
23. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
24. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
25. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
26. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
27. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
28. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
29. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
30. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
31. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
32. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
33. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
34. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
35. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
36. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
37. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
38. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
39. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
40. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
41. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
42. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
43. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
44. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
45. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
46. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
47. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
48. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
49. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
50. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
51. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
52. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
53. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
54. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
55. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
56. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
57. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
58. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
59. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
60. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
61. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
62. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
63. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
64. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
65. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
66. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
67. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
68. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
69. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
70. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
71. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
72. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
73. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
74. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
75. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
76. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
77. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
78. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
79. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
80. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
81. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
82. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
83. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
84. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
85. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
86. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
87. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
88. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
89. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
90. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
91. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
92. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
93. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
94. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
95. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
96. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
97. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
98. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.
99. Todos os condutores devem ser protegidos contra danos mecânicos.
100. Todos os condutores devem ser identificados em suas extremidades, com anilhas numeradas de acordo com o projeto.

Legenda

2 tomadas baixas a 0,30m do piso
2 tomadas médias a 1,20m do piso
Caixa de passagem
Conj.mlo 1 tecla e meia e tomada a 1,20m do piso
Entrada de serviço
Interruptor 2 teclas 1 tecla a 1,20m do p.sc
Interruptor 3 teclas 2 teclas a 1,20m do piso
Luminária p/ 1lampada fluorescente tubular 2x40W
Lâmpada Led 17W, bulbo A60
Lâmpada Led 9,5W, bulbo A60
Compressor trifásico a 0,30m do piso
Ponto de iluminação sala Raio X
Arandela com lampada LED de luz 7W
Quadro de distribuição
Quadro de medição
Rele Fotoeletrico
Tomada TETO nem SAL
Tomada alta a 2,10m do piso
Tomada alta a 2,10m do piso para SALA IE
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada media a 1,20m do piso

Legenda de FIAÇÃO

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

Legenda de condutos

	Direita
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda das instalações

400x400x600	Alvenaria - piso - 400x400x600 mm
PA	Tomada - uso específico - APARELHO RAIO X
CP1,5~	Tomada - uso específico - Compressor odontologia - 1,5cv trifásico
ARC 7000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC 8000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC30000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC90000	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 90000BTU
MICRO	Tomada - uso específico - Forno microondas
REFR	Tomada - uso específico - Refrigerador - alta média



Quadro de Cargas (QGBT)

Circuito	Descrição	Fases	Tensão	Corrente	Potência	Proteção	Seção	Comprimento	Queda de Tensão	Observações
1	TOMADAS - BP	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
2	ILUMINAÇÃO - BP	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	12 m	0,8 %	
3	TOMADAS - INTERMEDIÁRIAS	F+N+T	220 V	15 A	3300 W	20 A	4 mm²	18 m	1,5 %	
4	ILUMINAÇÃO - INTERMEDIÁRIA	F+N+T	220 V	8 A	1760 W	16 A	2,5 mm²	18 m	1,2 %	
5	TOMADAS - ESPECIAIS	F+N+T	220 V	20 A	4400 W	25 A	6 mm²	20 m	1,8 %	
6	ILUMINAÇÃO - ESPECIAIS	F+N+T	220 V	6 A	1320 W	16 A	2,5 mm²	20 m	1,5 %	
7	TOMADAS - COZINHA	F+N+T	220 V	25 A	5500 W	32 A	10 mm²	22 m	2,0 %	
8	ILUMINAÇÃO - COZINHA	F+N+T	220 V	4 A	880 W	10 A	1,5 mm²	22 m	1,8 %	
9	TOMADAS - BANHEIROS	F+N+T	220 V	12 A	2640 W	16 A	2,5 mm²	25 m	2,2 %	
10	ILUMINAÇÃO - BANHEIROS	F+N+T	220 V	3 A	660 W	10 A	1,5 mm²	25 m	2,0 %	
11	TOMADAS - ÁREA EXTERNA	F+N+T	220 V	16 A	3520 W	20 A	4 mm²	30 m	2,5 %	
12	ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	30 m	2,5 %	
13	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
14	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
15	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
16	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
17	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
18	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
19	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
20	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
21	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
22	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
23	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
24	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
25	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
26	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
27	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
28	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
29	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
30	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
31	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
32	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
33	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
34	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
35	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
36	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
37	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
38	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
39	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
40	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
41	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
42	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
43	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
44	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
45	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
46	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
47	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
48	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
49	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
50	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
51	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
52	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
53	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
54	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
55	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
56	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
57	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
58	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
59	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
60	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
61	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
62	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
63	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
64	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
65	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
66	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
67	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
68	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
69	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
70	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
71	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
72	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
73	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
74	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
75	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
76	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
77	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
78	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
79	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
80	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
81	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
82	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
83	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
84	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
85	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
86	ILUMINAÇÃO - RESERVA	F+N+T	220 V	5 A	1100 W	10 A	1,5 mm²	15 m	1,2 %	
87	TOMADAS - RESERVA	F+N+T	220 V	10 A	2200 W	16 A	2,5 mm²	15 m	1,2 %	
88