



Município de Capivari de Baixo
Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 06/FMS/2021
PROCESSO DE COMPRA N.º 18/FMS/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 18/FMS/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO/ERRATA

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Capivari de Baixo, vem através de sua Secretária de Saúde, retificar os termos do Edital, passando a constar o seguinte:

Onde lia-se:

14. FICHA TÉCNICA DESCRITIVA

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UN | Qtidade | Preço Unit. | Preço Total |
|------|--|----|---------|-------------|-------------|
| 1 | VEÍCULO AMBULÂNCIA tipo furgão, teto alto, 0 km, ano mínimo 2021, motor no mínimo 2.2 diesel 4 tempos, com potência mínima de 125 cv, turbo alimentado com intercooler, injeção eletrônica sequencial, ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção, freio a disco nas rodas dianteiras com pinças flutuantes e dois cilindros para comando de cada roda, traseiro a disco rígido, controle de estabilidade e tração traseira, direção hidráulica ou elétrica, sistema antiincêndio, capacidade volumétrica de carga de no mínimo 10,5 m ³ , compartimento de bagagem com altura máxima de 2,00 m, tanque de combustível com a capacidade mínima de 70 litros, banco do motorista com regulagem de altura, brake light, pré | UN | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 |



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

disposição para rádio, faróis de neblina, ar condicionado quente e frio, câmbio no painel, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com pré aquecimento, freio a disco nas quatro rodas, porta lateral corredeira, sistema auxiliar de partida a frio, equipado com estepe e pneus 205/75 R16, revestimento interno total em chapas de poliestireno alto impacto 3mm na cor branca, piso em chapas de compensado naval 15mm revestido com emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, iluminação interna led, porta lateral direita corredeira com janela corredeira com aplicação de película branca, pega mão no teto em alumínio polido, conjunto de oxigenação portátil 0,7, composta de cilindro, válvula reguladora, fluxômetro, umidificador e máscara, suporte para soro e sangue em aço cromado fixo, maca com pés retráteis, desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas de dentro para fora das ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular, dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, espaldo ajustável com seis posições de altura, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, parede divisória com janela de comunicação em acrílico entre o compartimento do paciente e do motorista, aplicação de película branca nos vidros do compartimento traseiro, identificação "ambulância" na traseira e dianteira espelhada, duas cruces vermelhas nas laterais, led dianteira e lateral, sirene de 100w com 3 tions de som, ar condicionado quente e frio na cabine e compartimento do



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

paciente, rádio AM/FM com autofalante na cabine do motorista e com todos os demais itens de série, bem como todos os itens obrigatórios pelo CTB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

AR CONDICIONADO:

Extensão ar condicionado quente e frio para o salão de atendimento.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento interno do teto e laterais em chapas de fibra de vidro, com reforços de perfis de aço na linha automotiva, revestimento nas portas laterais e no mesmo material, isolamento termo acústica de todo as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade.

REVESTIMENTO ASSOALHO:

Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, inteiriça e sem emendas com acabamentos nas portas em perfis de alumínio.

JANELAS:

Instalação de janela na porta lateral corrediça com vidros jateados e caixilhos em alumínio.

VENTILADOR OSCILANTE 12 VOLTS:

Instalação de 01 ventilador oscilante 12 volts na lateral do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente.



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

ILUMINACÃO INTERNA:

Instalação de 06 luminárias em led no compartimento do paciente com tecla de acendimento no painel de comando da cabine.

POLTRONAS:

Instalação de uma poltrona com revestimento em courvin padrão, com cinto de segurança na parte frontal da maca. Duas poltronas para passageiros, revestidas em courvin e instaladas na lateral direita da carroceria ou banco tipo baú 03 lugares com assento e encosto estofados.

ARMÁRIOS:

Armário aéreo lateral esquerdo, em toda a extensão do compartimento do paciente com divisórias internas portas de correr em acrílico e bordas arredondadas em perfil de alumínio extrusado confeccionado em chapas de compensado naval revestido em fórmica.

SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO:

Suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 M3, com cintas tipo catracas firmemente presas a carroceria do veículo.

CILINDRO DE OXIGÊNIO 3m³ (21 LTS):

Cilindro de 3m³ para oxigênio, fixado em suporte específico para o mesmo.

EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO:

Kit de oxigenação composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio para régua de oxigenação instalada na lateral esquerda, com fluxômetro, frasco aspirador e umidificador com máscara facial em



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

silicone.

SUPORTE PARA SORO E SANGUE:

Suporte para soro e sangue, confeccionado em aço cromado instalado na lateral do compartimento do paciente.

CORRIMÃO:

Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiros de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veículo.

PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO:

Fornecimento de prancha de imobilização confeccionada em compensado naval, com espessura mínima de 15 mm, sem emendas, com aplicação de verniz para impermeabilização e perfis longitudinais de reforço na parte inferior, com cintos.

MACA RETRÁTIL:

Desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas de dentro para fora de ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, com dimensões mínimas: 1950 mm x 560 mm. Respaldo ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Quatro rodízios de borracha com sistema de freios. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Um jogo de cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas. Dois cintos de segurança automotivos com sistema duas pontas. Sistema de ancoragem de rápida utilização instalado no assoalho/estrutura da carroceria



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>e sistema de segurança automático que impede a queda acidental.</p> <p>Garantia mínima de 01 ano.</p> <p>FARÓIS DE EMBARQUE:</p> <p>Instalação de faroletes direcionáveis de embarque, sendo um na porta corredeira lateral e um sob as portas traseiras.</p> <p>SINALIZADOR ACÚSTICO LUMINOSO:</p> <p>Sinalizador tipo barra de luzes de led modelo novo e sirene eletrônica, com acionamento no painel do veículo.</p> <p>PINTURA A GRAFISMO EXTERNO:</p> <p>A adesivação e pintura externa serão conforme os padrões do cliente ou legislação vigente, com adesivos em vinil da linha automotiva.</p> <p>GARANTIA:</p> <p>No mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, sem limite de quilometragem.</p> <p>Unidade 01</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|

Leia-se:

14. FICHA TÉCNICA DESCRITIVA

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UN | Qtidade | Preço Unit. | Preço Total |
|------|--|----|---------|-------------|-------------|
| 1 | VEÍCULO AMBULÂNCIA tipo furgão, teto alto, 0 km, ano mínimo 2021, motor no | UN | 1 | 250.000,00 | 250.000,00 |



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>mínimo 2.2 diesel 4 tempos, com potência mínima de 125 cv, turbo alimentado com intercooler, injeção eletrônica sequencial, ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção, freio a disco nas rodas dianteiras com pinças flutuantes e dois cilindros para comando de cada roda, traseiro a disco rígido, controle de estabilidade e tração traseira, direção hidráulica ou elétrica, sistema antiincêndio, capacidade volumétrica de carga de no mínimo 10,5 m³, compartimento de bagagem com altura máxima de 2,00 m, tanque de combustível com a capacidade mínima de 70 litros, banco do motorista com regulagem de altura, brake light, pré disposição para rádio, faróis de neblina, ar condicionado quente e frio, câmbio no painel, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com pré aquecimento, freio a disco nas quatro rodas, porta lateral corredeira, sistema auxiliar de partida a frio, equipado com estepe e pneus 205/75 R16, revestimento interno total em chapas de poliestireno ou fibra de vidro (PRFV) alto impacto 3mm na cor branca, piso em chapas de compensado naval ou fibra de vidro 15mm revestido com emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, iluminação interna led, porta lateral direita corredeira com janela corredeira com aplicação de película branca, pega mão no teto em alumínio polido, conjunto de oxigenação portátil 0,7, composta de cilindro, válvula reguladora, fluxômetro, umidificador e máscara, suporte para soro e sangue em aço cromado fixo, maca com pés retráteis,</p> | | | |
|--|--|--|--|



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas de dentro para fora das ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular, dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, espaldo ajustável com seis posições de altura, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, parede divisória com janela de comunicação em acrílico entre o compartimento do paciente e do motorista, aplicação de película branca nos vidros do compartimento traseiro, identificação "ambulância" na traseira e dianteira espelhada, duas cruces vermelhas nas laterais, led dianteira e lateral, sirene de 100w com 3 tions de som, ar condicionado quente e frio na cabine e compartimento do paciente, rádio AM/FM com autofalante na cabine do motorista e com todos os demais itens de série, bem como todos os itens obrigatórios pelo CTB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

AR CONDICIONADO:

Extensão ar condicionado quente e frio para o salão de atendimento.

REVESTIMENTO INTERNO:

Revestimento interno do teto e laterais em chapas de fibra de vidro, com reforços de perfis de aço na linha automotiva, revestimento nas portas laterais e no mesmo material, isolamento termo acústica de todo as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

de alta densidade.

REVESTIMENTO ASSOALHO:

Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval ou fibra de vidro, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, inteiriça e sem emendas com acabamentos nas portas em perfis de alumínio.

JANELAS:

Instalação de janela na porta lateral corredeira com vidros jateados e caixilhos em alumínio.

VENTILADOR OSCILANTE 12 VOLTS:

Instalação de 01 ventilador oscilante 12 volts na lateral do veículo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente.

ILUMINACÃO INTERNA:

Instalação de 06 luminárias em led no compartimento do paciente com tecla de acendimento no painel de comando da cabine.

POLTRONAS:

Instalação de uma poltrona com revestimento em courvin padrão, com cinto de segurança na parte frontal da maca. Duas poltronas para passageiros, revestidas em courvin e instaladas na lateral direita da carroceria ou banco tipo baú 03 lugares com assento e encosto estofados.

ARMÁRIOS:

Armário aéreo lateral esquerdo, em toda a extensão do compartimento do paciente com



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

divisórias internas portas de correr em acrílico e bordas arredondadas em perfil de alumínio extrusado confeccionado em chapas de compensado naval revestido em fórmica.

SUORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO:

Suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 M3, com cintas tipo catracas firmemente presas a carroceria do veículo.

CILINDRO DE OXIGÊNIO 3m³ (21 LTS):
Cilindro de 3m³ para oxigênio, fixado em suporte específico para o mesmo.

EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO:
Kit de oxigenação composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio para régua de oxigenação instalada na lateral esquerda, com fluxômetro, frasco aspirador e umidificador com máscara facial em silicone.

SUORTE PARA SORO E SANGUE:
Suporte para soro e sangue, confeccionado em aço cromado instalado na lateral do compartimento do paciente.

CORRIMÃO:

Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veículo.

PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO:
Fornecimento de prancha de imobilização confeccionada em compensado naval, com espessura mínima de 15 mm, sem emendas, com aplicação de verniz para impermeabilização e perfis longitudinais de



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

reforço na parte inferior, com cintos.
MACA RETRÁTIL:

Desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas de dentro para fora de ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, com dimensões mínimas: 1950 mm x 560 mm. Respaldo ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Quatro rodízios de borracha com sistema de freios. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Um jogo de cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas. Dois cintos de segurança automotivos com sistema duas pontas. Sistema de ancoragem de rápida utilização instalado no assoalho/estrutura da carroceria e sistema de segurança automático que impede a queda acidental.

Garantia mínima de 01 ano.

FARÓIS DE EMBARQUE:

Instalação de faróletes direcionáveis de embarque, sendo um na porta corredeira lateral e um sob as portas traseiras.

SINALIZADOR ACÚSTICO LUMINOSO:

Sinalizador tipo barra de luzes de led modelo novo e sirene eletrônica, com acionamento no painel do veículo.

PINTURA A GRAFISMO EXTERNO:

A adesivação e pintura externa serão



Município de Capivari de Baixo

Estado de Santa Catarina

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| conforme os padrões do cliente ou legislação vigente, com adesivos em vinil da linha automotiva. GARANTIA: No mínimo 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, sem limite de quilometragem. Unidade 01 | | | | |
|--|--|--|--|--|

-Prorroga-se a data da abertura da presente licitação, que será realizada no dia 08 de setembro de 2021, da seguinte forma:

-ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: dia 08/09/2021 das 08 horas às 09 horas.

- INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às 09 horas do dia 08/09/2021.

As demais cláusulas permanecem como no edital.

Capivari de Baixo, 24 de agosto de 2021.

ANDREA ESPÍNDOLA PAES
Secretária de Saúde